

CUADROS DE CONTROL PARA AGUAS RESIDUALES/PLUVIALES O FREÁTICAS SISTEMA DE CONTROL PARA 3 BOMBAS

ARRANQUE DIRECTO CAJA TERMOPLASTICA

- ✓ Caja de termoplástico con bisagras
- ✓ Opción de interruptor general con bloqueo de puerta
- ✓ Guardamotor por bomba
- ✓ Arranque directo por contactor
- ✓ Relé modular de alternancia y cascada triple
- ✓ Salidas a baja tensión
- ✓ Señalización de bomba en marcha
- ✓ Señalización de fallo térmico
- ✓ Señalización de alto nivel fosa
- ✓ Selector de manual-paro-marcha
- ✓ Entradas para 5 boyas de nivel
- ✓ Alarma acústica



TENSIÓN	POTENCIA KW / CV	ARMARIO	CON SECCIONADOR GENREAL	SIN SECCIONADOR GENERAL
			REFERENCIA	REFERENCIA
400V	0,3-0,5 / 0,5-0,75	300X250	TR001AD	TR001ADEC
400V	0,75-0,8 / 1-1,2	300X250	TR002AD	TR002ADEC
400V	1,1-1,5 / 1,5-2	300X250	TR003AD	TR003ADEC
400V	2,2 / 3	300X250	TR005AD	TR005ADEC
400V	4 / 5,5	300X250	TR007AD	TR007ADEC
400V	5,5 / 7,5	300X250	TR0010AD	TR010ADEC
220V monof.	7,5 / 10	250x200	TRM005AD	TRM005ADEC
220V monof.	0,3 / 0,5	250x200	TRM010AD	TRM010ADEC
220V monof.	0,5-0,75 / 0,75-1	250x200	TRM015AD	TRM015ADEC
220V monof.	0,9-1,1 / 1,2-1,5	250x200	TRM030AD	TRM030ADEC